

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Vinylböden (Vinylfertighöden, Vinyl 24mal3, Rigid-LVT)

### **1. Vorbeugende Maßnahmen**

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrags kann vermieden werden, indem ausreichend dimensionierte Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### **2. Bauschlussreinigung**

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu Vinyl-Intensivreiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Bei geringen Bauverschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringern. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen im 2-stufigen Wischverfahren reinigen. Abschließend mit klarem Wasser neutralisieren. Pfützenbildung generell vermeiden.

### **3. Laufende Reinigung**

**Beseitigung von Staub:** Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit nebelfeuchtem Wischbezug.

**Manuelle Reinigung:** Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen Vinyl Intensivreiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren mit einem geeigneten, gut ausgepressten Wischmopp reinigen.

### **3. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen**

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem HQ-PU Reiniegr in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

### **3. Allgemeine Hinweise**

Laminatböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie im Kantenbereich Feuchtigkeit aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) können. Bei der Reinigung stets darauf achten, dass entweder trocken (mit Mopp, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit gut ausgewrungenen Mopps) gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden entstehen.

## Reinigungs- und Pflegeanleitung Vinylböden (Vinylfertighöden, Vinyl 24mal3, Rigid-LVT)

### 6. Auffrischung des Oberflächenschutzes

Deuten sich nach längerer oder intensiver Nutzung Verschleißerscheinungen in der Belagsoberfläche an, empfiehlt sich nach Durchführung einer sorgfältigen Grundreinigung und vollständigen Trocknung (insbesondere in den Nahtbereichen), die Auffrischung des Oberflächenschutzes mit HQ Vollpflege Vinyl & Linoleum. Hierzu HQ Vollpflege Vinyl & Linoleum unverdünnt mit Hilfe eines flusenfreien Breitwischmopps in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. In stärker beanspruchten Bereichen (z. B. Flure, Küche) ist eine Einpflege direkt nach der Bauschlussreinigung erforderlich.

### 7. Wichtige Hinweise

Bei der klebstofffreien Verlegung im Clickverfahren ist die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit in den Nahtbereichen aneinander grenzender Belagselemente nicht mit Sicherheit auszuschließen. Daher sind Reinigungsmaßnahmen mit einem erhöhten Feuchtigkeitsaufkommen bzw. der Gefahr von Pfützenbildung und stehender Nässe zu vermeiden. Die Gefahr kann verringert werden, indem die Reinigungslösung mit einem Drucksprüher o. ä. gleichmäßig auf den Boden aufgesprüht und geeignete Reinigungsmaschinen eingesetzt werden.



**PU Reiniger**  
**Laminat, Vinyl & Linoleum**  
Für die tägliche Reinigung  
PU-beschichteter  
Beläge



**Vollpflege**  
**Vinyl & Linoleum**  
zur Einpflege und Auffrischung  
von Vinyl und Linoleumböden